Paramètre technique

Paramètre de fonction		
Modèle	IN-F100	
Plage d'essai	Genre Homme Femme	
	Tranche d'âge: 18-99 ans	
	Température : 10-40° Modéré 10-85RH	
Méthode de connexion	Pièce de monnaie	
	Glissez la carte IC	optionnel
Affichage	Led 300 lentes	8 pouces，Résolution：1024*768
Hauteur	Méthode de mesure:	Mesure par ultrasons de qualité industrielle (y compris la compensation de température)
	Plage d'essai	Hauteur：70～210cm
Poids	Méthode de mesure:	Pesage avec capteur de pression de faisceau équilibré avec précision
	Plage de mesure:	Poids：0.1～400Kg
	Poids maximum：	Moins de 500Kg
	Précision de mesure:	±0.1Kg
Mesure de la graisse	Système de mesure	8 électrodes
	Fréquence de mesure	5K/10K/25K/50K/100K/250KHz
	Projet d'analyse	Graisse corporelle, graisse viscérale, eau corporelle, muscle, masse osseuse
	Matériel	Matériaux de placage
	Courant de mesure	En dessous de 90μA
	La résistance	75,0～1 500,00Ω(0,1ΩUnité)
	Pièces de mesure	Corps, jambe droite, jambe gauche, bras droit, bras gauche
Transmission de données	Port série RS232	
OEM/ODM	Oui	
Tension	110-220V	
Puissance nominale	50-60Hz	

Technical parameter

Function parameter		
Model	IN-F100	
Test Range	Gender: Male/ Female	
	Age range: 18-99 years old	
	Temperature: 10-40° Moderate 10-85RH	
Login Method	Coin	
	Swipe IC card	optional
Display	Led 300 nit	8 inch，Resolution：1024*768
Height	Measurement method：	Industrial grade ultrasonic measurement (including temperature compensation)
	Test Range	Height：70～210cm
Weight	Measurement method：	Weighing with precision balanced beam pressure sensor
	Measuring range：	Weight：0.1～400Kg
	Maximum weight：	Less than 500Kg
	Measurement accuracy：	±0.1Kg
Fat measurement	Measuring system	8 electrode
	Measuring frequency	5K/10K/25K/50K/100K/250KHz
	Analysis Project	Body fat, visceral fat, body water, muscle, bone mass
	Material	Plating materials
	Measuring current	Below 90μA
	Resistance	75.0～1,500.00Ω(0.1ΩUnit)
	Measuring parts	Body, right leg, left leg, right arm, left arm
Data transmission	RS232 serial port	
OEM/ODM	Yes	
Voltage	110-220V	
Rated power	50-60HZ	

Parámetro técnico

Parámetro de función		
Modelo	IN-F100	
Rango de prueba	Género Masculino Femenino	
	Rango de edad: 18-99 años.	
	Temperatura: 10-40 ° Moderado 10-85RH	
Método de inicio de sesión	Moneda	
	Pase la tarjeta IC	Opcional
Monitor	Led 300 nit	8 pulgadas, resolución: 1024 * 768
Altura	Método de medida:	Medición ultrasónica de grado industrial (incluida la compensación de temperatura)
	Rango de prueba	Altura: 70 ～ 210 cm
Peso	Método de medida:	Pesaje con sensor de presión de haz equilibrado de precisión
	Rango de medición:	Peso: 0,1 ～ 400Kg
	Peso máximo:	Menos de 500Kg
	Precisión de la medición:	± 0,1 kg
Medida de grasa	Sistema de medición	8 electrodos
	Frecuencia de medición	5K / 10K / 25K / 50K / 100K / 250KHz
	Proyecto de análisis	Grasa corporal, grasa visceral, agua corporal, músculo, masa ósea
	Material	Materiales de revestimiento
	Medida de corriente	Por debajo de 90μA
	Resistencia	75.0 ～ 1,500.00Ω (0.1Ω Unidad)
	Medición de piezas	Cuerpo, pierna derecha, pierna izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo
Transmisión de datos	Puerto serie RS232	
OEM / ODM	sí	
Voltaje	110-220 V	
Potencia nominal	50-60 HZ	